



VD KREEKE

VEELZIJDIG IN BOUW

WONINGBOUW

UTILITEITSBOUW

ONDERHOUD

BETONBOUW

WEGENBOUW

LEIDINGTECHNIEK

VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK: Een hoogwaardige, milieu-vriendelijke relining zonder reukhinder

1. Toepassingsgebied


Het relinen van riolen tussen 2 putten met een diameter vanaf 100 mm tot 400 mm. De maximale lengte afhankelijk van de diameter is 70 m en is 30 m voor een diameter 400 mm.

2. Specifieke eigenschappen

Vanwege de compacte afmetingen van de installatie kan deze buiten het normale toepassingsgebied ook ingezet worden om moeilijk bereikbare riolen (bv. in bedrijfsgebouwen) te herstellen. De herstelling kan in 1 arbeidsdag plaatsvinden via de toezichtputten zonder graafwerk.

3. Eigenschappen

De dikte van de kous kan aangepast worden aan de omstandigheden. Het door ons aangewende hars is STYREENVRIJ polyester hars of EPOXY hars. Het resultaat is een hoogwaardige, milieuvriendelijke relining zonder reukhinder. De uitharding kan versneld gebeuren door met warm water te werken.



VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK

NEDERLAND
Huib vd Kreekeweg 5
6361 KG Nuth
Postbus 22004
6360 AA Nuth

BELGIË
Stadsbeemd 1206
3545 Halen

tel. +31(0)45 - 524 18 00
fax +31(0)45 - 524 48 18
info@vandekreeke.nl
www.vandekreeke.nl

tel. +32(0)13 - 46 13 47
fax +32(0)13 - 46 12 32
info@vandekreeke.be
www.vandekreeke.be